


## TRAPECVEIDA UN DAKSTINVEIDA PANEĻU TRANSPORTĒŠANAS UN GLABĀŠANAS INSTRUKCIJA

- Obligāti pārliecinieties, ka piegādes specifikācija atbilst faktiski piegādātajiem materiāliem. Ja ir konstatēti jebkādi trūkumi, sastādiēt protokolu vai aprakstiet trūkumus uz pavadzīmes un apstipriniet aprakstu ar pārvadātāja parakstu.
- Izkraušanai ieteicams izmantot lentes stropes vai dakšveida iekrāvējus ar vismaz 1500 mm dakšas platumu. Izkraušanas laikā materiāliem ir jābūt aizsargātiem pret skrāpējumiem un iespaidumiem. Izkrauot paneļus ar rokām, nedrīkst pārvietot paneļus vienu pa otru vai pa pamatni. Pārnesiet paneļus vertikālā stāvoklī, atceroties par atbilstošu personu skaita, proti, vismaz viena personas uz 1 gm paneļa nodrošināšanu. Piemēram, viens panelis ar 4 gm garumu ir jāpārnes četrām personām, proti, pa divām personām vienā pusē.
- Paneļu oriģinālie iepakojumi nodrošina to aizsardzību tikai transportēšanas un īslaicīgas glabāšanas laikā. Paneļus paketēs un ruļļos nedrīkst glabāt ārpus telpām vai telpās, kas pakļautas mitruma un mainīgas temperatūras iedarbībai.
- Cinkoti paneļi un paneļi ar alucinka pārklājumu oriģinālajos iepakojumos var uzglabāt maksimāli divas dienas no piegādes brīdim. Paneļus ar pārklājumu var uzglabāt maksimāli trīs nedēļas. Pirms šī laika beigām visi paneļi ir jāizņem no iepakojuma un jānožāvē. Papildus tam cinkoti paneļi un paneļi ar alucinka pārklājumu ir jāaizsargā ar konservācijas eļļas slāni. Visi paneļi ir jānovieto slēgtā telpā vismaz trīs grādu leņķī uz sausiem koka balstiem, kas atrodas vismaz 200 mm virs pamatnes. Papildus tam katrs panelis ir jāatdala ar sausām koka līstēm, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju. Tā aizsargātos paneļus var uzglabāt maksimāli 6 mēnešus no ražošanas datuma.
- Paneļus nedrīkst uzglabāt, piemēram, mēslojumu, skābju un citu kodīgu vielu tuvumā.
- Paneļi ar aizsargplēvi ir obligāti jāaizsargā pret mitruma piekļuvi. Mitruma iekļūšanas gadījumā nekavējoties noņem aizsargplēvi no paneļiem. Paneļus ar aizsargplēvi var uzglabāt maksimāli trīs mēnešus ar nosacījumu, ka tie ir sausi un tiek glabāti slēgtās telpās, kas nodrošina aizsardzību pret saules staru iedarbību. Obligāti noņemiet aizsargplēvi pirms paneļu uzstādīšanas.
- Transportēšanai ir jāizmanto automašīna, kuras kravas platformas garums nav mazāks par paneļu garumu.
- Pēc paneļu uzstādīšanas obligāti iztīriet to virsmu no skaidām, skrūvēm un citiem netīrumiem.
- Iespējamās sūdzības, kas saistītas ar paneļu glabāšanu, kas neatbilst šai instrukcijai, tiks noraidīti.
- Uzstādīšanas instrukcijas atsevišķiem izstrādājumiem ir atrodamas atsevišķos dokumentos.
- Lai novērstu paneļu priekšlaicīgas novecošanās risku, neatkarīgi no ēkas atrašanās vietas vismaz vienu reizi gadā veiciet ēkas sienu un jumta seguma apskati un kopšanu.

A



Obligāti pārliecinieties, ka piegādes specifikācija atbilst faktiski piegādātajiem materiāliem. Ja ir konstatēti jebkādi trūkumi vai bojājumi, sastādiēt protokolu vai aprakstiet trūkumus vai bojājumus uz pavadzīmes un apstipriniet aprakstu ar pārvadātāja parakstu.

**Maksimālais paneļu oriģinālajā iepakojumā uzglabāšanas periods: cinkoti paneļi un paneļi ar alucinka pārklājumu – 2 dienas; paneļi ar pārklājumu – 3 nedēļas.**

B



Visi paneļi ir jānovieto slēgtā telpā vismaz trīs grādu leņķī uz sausiem koka balstiem, kas atrodas vismaz 200 mm virs pamatnes. Papildus tam katrs panelis ir jāatdala ar sausām koka līstēm, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju.

**Ieteicams: jumta segums ir jāuzstāda 4 nedēļu laikā no piegādes dienas.**

C



Paneļi ir jāuzglabā zem nojumes tālu no mitruma avotiem un jāaizsargā pret saules staru iedarbību. Paneļus nedrīkst uzglabāt mēslojumu, skābju, sāļu un citu korozīvu vielu tuvumā.

**Maksimālais paneļu glabāšanas laiks ir 6 mēneši.**